

DESCRIÇÃO		
Massa corrida indicada para nivelar e corrigir imperfeições em superfícies de reboco e concreto, em interiores. Necessita de acabamento.		
CLASSIFICAÇÃO: NBR 11702 tipo 4.7.2 e atende a NBR 15348		
COMPOSIÇÃO		
Resinas vinílicas em emulsão aquosa, água, cargas inertes e aditivos.		
RENDIMENTO		
1 a 2,25m ² embalagem de 1,4kg/demão		
4 a 9m ² embalagem de 5,6kg/demão		
18 a 40m ² embalagem de 25kg/demão		
DESEMPENHO		
Atende a ABNT NBR 15348:		
Absorção de água de acordo com ABNT NBR 15303: máximo de 15%		
Resistência a abrasão de acordo com ABNT NBR 15312: máximo de 10g		
CORES	APLICAÇÃO E DILUIÇÃO	DEMÃOS
Branco	Pronta para uso. Aplicar com desempenadeira de aço em camadas finas.	Duas a três demãos com intervalo de 6 horas entre demãos
ACABAMENTO	EMBALAGEM	TEMPO DE SECAGEM
Liso fosco	É fornecida nas embalagens de 1,4kg, 5,6kg e 25kg.	Completa: 6 horas
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE		
A superfície deverá estar limpa, seca, coesa, isenta de mofo, gordura, graxa ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta. (Norma ABNT NBR 13.245).		
Reboco novo: Lixar e eliminar o pó. Aguardar secagem e cura por, no mínimo, 28 dias. Aplicar KILLING SELADOR ACRÍLICO PREMIUM. Reboco fraco, caiação, descascamento, partes soltas: Raspar ou escovar, eliminar o pó e partes soltas. Aplicar KILLING FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Imperfeições rasas: Corrigir com KILLING MASSA ACRILICA, em superfícies externas e internas, ou KILLING MASSA CORRIDA em superfícies internas. Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura por, no mínimo, 28 dias. Aplicar KILLING SELADOR ACRÍLICO PREMIUM.		



- **Manchas de gordura ou graxa:** Lavar com solução de detergente e água, enxaguar e aguardar a secagem.
- **Partes mofadas:** Lavar com solução de água sanitária e água em partes iguais, enxaguar e aguardar secagem.

RECOMENDAÇÕES

Não aplicar em condições adversas: temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;
Limpar o material de pintura, logo após o uso, com água.

PRODUTOS AUXILIARES

KILLING SELADOR ACRILICO PREMIUM: Fundo pigmentado indicado para uniformizar a absorção de superfícies externas e internas de alvenaria.

KILLING FUNDO PREPARADOR DE PAREDES: Fundo incolor para uniformizar a absorção e aumentar a coesão de rebocos fracos, gesso, fibrocimento, paredes caiadas etc.

TOXICIDADE: Consulte a FDS – Ficha de Dados de Segurança: 0800 886 3434 ou WhatsApp 51 99719-8794

OBSERVAÇÕES

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos essencial a utilização do sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) conforme as instruções descritas na embalagem, no Boletim Técnico ou orientações técnicas.