

DESCRIÇÃO		
Verniz incolor de alto brilho, indicado para proteger e embelezar superfícies de madeira, mantendo sua cor natural. Proporciona excelente desempenho em exteriores e interiores.		
CLASSIFICAÇÃO: NBR 11702 tipo 4.3.1.4 atende a NBR 16211		
COMPOSIÇÃO		
Resinas alquídicas de óleos vegetais, solventes de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos e aditivos.		
RENDIMENTO ACABADO		
De acordo com a norma ABNT NBR 16568, mínimo de:		
Galão - 15m ² /3,6 litros		
Quarto de galão – 3,75m ² /900mL		
DESAMPENHO		
Teor de sólidos de acordo com ABNT NBR 15315: mín. 40%		
Secagem de acordo com ABNT NBR 15311: máx. 12h		
Brilho de acordo com ABNT NBR 15299: mín. de 80UB a 20°		
Teor de Compostos Orgânicos voláteis (VOC) de acordo com ABNT NBR 16388: máx. de 600g/L		
CORES	APLICAÇÃO E DILUIÇÃO	DEMÃOS
Incolor, cores de linha e no Sistema Tintométrico Colorline	Pincel de cerdas macias: 10 a 15% com KISA-RÁS Pistola: 15 a 20% com KISA-RÁS	Duas a três demãos, com intervalo de 12 horas entre demãos.
ACABAMENTO	EMBALAGEM	TEMPO DE SECAGEM
Brilhante liso	É fornecida nas embalagens de 0,9 litros e 3,6 litros.	Manuseio: 4 a 6 horas Completa: 10 a 12 horas
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE		
A superfície deverá estar limpa, seca, coesa, isenta de mofo, gordura, graxa ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta. (Norma ABNT NBR 13.245).		
Pintura nova: Lixar e eliminar o pó. Repintura: Remover completamente remover completamente pinturas em estado de descascamento, bolhas ou mofo. Eliminar o pó antes de pintar.		
OBS: Para melhor desempenho do produto, lixar com lixa 320 a 400 entre demãos.		
RECOMENDAÇÕES		



Não aplicar em condições adversas: temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Limpar a superfície pintada utilizando esponja macia com detergente neutro;

Enxaguar com água limpa;

Limpar o material de pintura, logo após o uso, com KISA-RÁS.

PRODUTOS AUXILIARES

KISA-RÁS: Solvente para diluição de tintas e vernizes alquídicos.

TOXICIDADE: Consulte a FDS – Ficha de Dados de Segurança: 0800 886 3434 ou WhatsApp 51 99719-8794

OBSERVAÇÕES

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos essencial a utilização do sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) conforme as instruções descritas na embalagem, no Boletim Técnico ou orientações técnicas.