

DESCRIÇÃO		
<p>Textura acrílica original de fácil aplicação indicada para texturar, obter efeitos decorativos de desenhos variados e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de reboco, concreto e repintura. Necessita acabamento.</p>		
<p>CLASSIFICAÇÃO: NBR 11702 tipo 4.6.1</p>		
COMPOSIÇÃO		
<p>Resinas acrílicas em emulsão aquosa, água, cargas inertes e aditivos.</p>		
RENDIMENTO		
<p>15 a 31m² embalagem de 25kg/demão</p>		
CORES	APLICAÇÃO E DILUIÇÃO	DEMÃOS
<p>Branco</p>	<p>Rolo de espuma rígida, ou rolos especiais para textura Pronta para uso.</p> <p>*Selar previamente com selador acrílico *Aplicar sobre a textura seca tinta acrílica</p>	<p>Uma demão</p>
ACABAMENTO	EMBALAGEM	TEMPO DE SECAGEM
<p>Fosco rugoso/relevo</p>	<p>É fornecida nas embalagens de 25kg.</p>	<p>Ao toque: 4 horas Completa: 12 horas</p>
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE		
<p>A superfície deverá estar limpa, seca, coesa, isenta de mofo, gordura, graxa ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta. (Norma ABNT NBR 13.245).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Reboco novo: Lixar e eliminar o pó. Aguardar secagem e cura por, no mínimo, 28 dias. Aplicar KILLING SELADOR ACRÍLICO. ● Reboco fraco, caiação, descascamento, partes soltas: Raspar ou escovar, eliminar o pó e partes soltas. Aplicar KILLING FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. ● Imperfeições rasas: Corrigir com KILLING MASSA ACRILICA, em superfícies externas e internas, ou KILLING MASSA CORRIDA em superfícies internas. ● Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura por, no mínimo, 28 dias. Aplicar KILLING SELADOR ACRILICO. ● Manchas de gordura ou graxa: Lavar com solução de detergente e água, enxaguar e aguardar a secagem. ● Partes mofadas: Lavar com solução de água sanitária e água em partes iguais, enxaguar e aguardar secagem 		
RECOMENDAÇÕES		



Não aplicar em condições adversas: temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;
Limpar a superfície pintada utilizando esponja macia com detergente neutro;
Enxaguar com água limpa;
Limpar o material de pintura, logo após o uso, com água.

PRODUTOS AUXILIARES

KILLING SELADOR ACRILICO: Fundo pigmentado indicado para uniformizar a absorção de superfícies externas e internas de alvenaria.

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES: Fundo incolor para uniformizar a absorção e aumentar a coesão de rebocos fracos, gesso, fibrocimento, paredes caiadas etc.

TOXICIDADE: Consulte a FISPQ – Ficha de Segurança de Produto Químico: 0800 886 3434 ou WhatsApp 51 99719-8794

OBSERVAÇÕES

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos essencial a utilização do sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) conforme as instruções descritas na embalagem, no Boletim Técnico ou orientações técnicas.