

E-Catálogo Legrand Brasil



LEGRAND

Practibox S - Protectbox 8 Din embutir branco - Porta branca - 8 módulos DIN - IP40 IK07

REF. 134008 | CÓDIGO DE BARRAS. 3414971177284

O gabinete padrão DIN Practibox S de 8 módulos oferece proteção IP40 e IK07, montagem embutida em alvenaria e porta branca com fechadura cilíndrica, integrando-se perfeitamente a ambientes internos residenciais ou comerciais.

> [The product details page](#)

Descrição Principal:

O gabinete padrão DIN Practibox S de 8 módulos oferece proteção IP40 e IK07, montagem embutida em alvenaria e porta branca com fechadura cilíndrica, integrando-se perfeitamente a ambientes internos residenciais ou comerciais.

Características do produto:

- Fornecido com tampa, porta única branca, chassi e trilho DIN para montagem encastrada em parede de alvenaria; blocos de terminais disponíveis como acessórios para expansão.
- Practibox S garante alta qualidade, conforme IEC 60670-24 e permite instalações compatíveis com IEC 61439-3, ideal para quadros de distribuição residenciais e comerciais.
- Gabinete de plástico com grau de proteção IP40 e resistência a impacto IK07, protegendo contra corpos sólidos >1mm; caixa de embutir suporta fio incandescente até 650°C.
- Gabinete e porta reversíveis permitem abertura à esquerda ou à direita conforme o ambiente; porta branca abre a 180°, facilitando o acesso e a manutenção.
- Opção de união de gabinetes com kit dedicado (ref. 134102) e fechadura com chave (ref. 134100); diversos blocos de terminais disponíveis como acessórios para personalização e atualização do quadro.

Recomendação/restrição:

- Instalação apenas em ambientes internos. Integração de dispositivos modulares DIN de até 63A

Vantagens de instalação:

- O Practibox S da Legrand possui um espaço de fiação otimizado graças aos espaços confortáveis para cabos em todos os lados, 150mm entre os trilhos DIN e uma estrutura removível que permite a fiação na oficina. Um kit de junção dedicado, também disponível como acessório, permite uma montagem fácil para quadros de embutir. Além disso, um recorte na parte de trás da embalagem pode ser usado para proteger a caixa de embutir durante a instalação.

Vantagens de uso:

- Os quadros Practibox S possuem uma aparência atraente e moderna, projetada para o setor residencial, tanto casas quanto apartamentos, e para pequenos prédios comerciais. Os quadros podem ser fornecidos com porta branca, que se integra harmoniosamente a qualquer ambiente interno e proporciona um toque estético à sua casa ou loja comercial. A porta fumê também está disponível para facilitar a verificação se a sua instalação está funcionando corretamente.

Características únicas:

- Graças a uma ampla oferta de 4M a 72M, os quadros Practibox S atendem a uma grande variedade de necessidades nos seus canteiros de obras. Eles se adaptam a qualquer configuração, independentemente do tipo de instalação, embutida ou sobreposta, em residências ou pequenos escritórios.

Detalhes técnicos

Método de montagem	Montagem encastrada (gesso)
Quantidade de filas	1
Largura em número de módulos	8
Tipo de cobertura	Porta
Tipo de tampa	Com recuo
Tipo de porta	Único
Tampa/porta transparente	Não
Porta para passagem de sinal	Sim
Com fechadura	Sim
Tipo de fecho	Cilindro
Material da caixa protetora	Plástico
Profundidade incorporada	72 mm
Altura embutida	221 mm
Largura para embutir	252 mm
Profundidade interior	72 mm
Borne de terra	Não

Borne de neutro	Não
Calha DIN	Sim
Com tampa de montagem	Não
Extensão possível	Sim
Cor	Branco
Versão EMC	Não
Número RAL	9003
Grau de proteção (IP)	IP40
Altura	225 mm
Largura	256 mm
Profundidade	100 mm
Capacidade do quadro (número de módulos)	8
Resistência ao impacto (IK)	IK07
Temperatura de serviço	-10-40 °C
AX °C)- temperatura de armazenamento	-20-70 °C
Equipado com teto antichuva	Não

Documentação:

Documentação Técnica

-  F02564EN_04.pdf | PDF (0.99Mo)
-  LE10835AA.pdf | PDF (3.9Mo)
-  LE10835AA-06.pdf | PDF (6.33Mo)

Acordos e Certificados

-  OC / CB-FR_703887/A1 | (1.45Mo)
-  LOVAG-IT 22.008 | (1.04Mo)

Especificações CAD e designs/BIM

-  134008.dwg | DWG (1.63Mo)